

АИТ(Э) – Адаптеры Изоляционные Т-образные на напряжение 10, 20 кВ для ячеек РУ с бушингами типа С



Номин. напряжение U _о /U (кВ)	сечение (мм ²)	Обозначение Т-адаптера	Второй адаптер для двойного подключения	Диаметр кабельного редуктора (мм)
6/10	25-95	АИТ(Э)1-610	АИТ(Э)2-610	16
	120-185			20
	240-300			24
	400			27
	500			34
	630-800			38
12/20	35	АИТЭ1-620	АИТЭ2-620	20
	50-120			24
	150-240			28
	300-500			34
	630-800			38

Комплект на 3 фазы включает:

- изоляционный экранированный или неэкранированный корпус (3 шт.)
- установочная шпилька М16/М12 с пружинной шайбой и гайкой М12 (3 шт.)
- обжимной кабельный наконечник (3 шт.)
- кабельный редуктор (холодноусаживаемая муфта) (3 шт.)
- задняя изоляционная втулка (3 шт.)
- экранная крышка (3 шт.)
- обезжиривающая салфетка (3 шт.)
- хлопчатобумажная перчатка (2 шт.)
- ключ торцевой трубчатый (1 шт.)
- силиконовая смазка (1 шт.)
- изоляционная лента (1 шт.)
- уплотнительная лента (1 шт.)
- щетка (1 шт.)
- трафарет для разделки кабеля (1 шт.)

Конструкция адаптера разрешает применение любого общепринятого инструмента для снятия экрана кабеля с минимальной остаточной ступенью экрана 40 мм.